

EUROL AFROSTIN GE12 PLUS

Beschreibung

EUROL AFROSTIN GE12 PLUS ist ein auf Ethylenglykol (=Monoethylenglykol(MEG), Ethandiol) aufgebautes, silikatfreies Kühlerschutzmittel für Sommer und Winter mit Frost- und Rostschutzwirkung. **EUROL AFROSTIN GE12 PLUS** ist ein Kühlerschutz für alle modernen Motoren, eignet sich jedoch besonders für hoch belastete Aluminiummotoren.

EUROL AFROSTIN GE12 PLUS verhindert durch seine neuartige Additivtechnologie wirkungsvoll Ablagerungen und Korrosion in den wichtigsten Bauteilen des Motors und Kühlkreislaufes.

EUROL AFROSTIN GE12 PLUS ist mit herkömmlichen Kühlerfrostschutzmitteln nach VW TL 774 B oder C mischbar und verträglich. Ein Wechsel sollte nach 4 Jahren vorgenommen werden.

Spezifikationen

Volkswagen	VW TL 774, Ausführung F
Ford	WSS-M97B44-D
Mercedes Benz	325.3
General Motors/Opel	GM 6277M
Renault	41-01-001
MAN	324 Typ SNF
Scania	TB 1451
Caterpillar	EC-1

Technische Daten		Prüfverfahren
Dichte / 20 °C, g/mL	1,119	DIN 51757
Siedepunkt	>180	ASTM D 1120
pH – Wert	8,2	ASTM D 1287
Reservealkalität	5,6	ASTM D 1121
Wassergehalt	<4%	ASTM D 1123
Schaumverhalten	entspricht	ASTM D 1881

Anteile Frostschutz	Anteile Wasser	Frostsicher bis
1	1	-34°C
1	2	-17°C
1	3	-11°C

Diese Informationen entsprechen dem gegenwärtigen Stand der Entwicklung. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Die angegebenen Werte unterliegen produktionsbedingten Schwankungen. Änderungen sind im Interesse des Fortschrittes vorbehalten.