

EUROL AFROSTIN

Beschreibung

EUROL AFROSTIN besteht aus sorgfältig ausgewählten Wirkstoffkombinationen und schützt und pflegt das gesamte Kühlsystem. Es verharzt nicht und greift auch Gummi und Dichtungen nicht an. **EUROL AFROSTIN** enthält eine Korrosionsschutzkombination, welche frei von Phosphaten, Aminen und Nitriten ist. **EUROL AFROSTIN** ist biologisch abbaubar.

Anwendungen

Langzeitfrostschutzmittel auf Monoethylenglykolbasis für alle Flüssigkeits-Kühlsysteme mit Aluminium-, Stahl- und Kupferkühlern von PKW, LKW, selbstfahrenden Arbeitsmaschinen und stationären Anlagen.

Auch für Heizanlagen und andere Wärmetauscher geeignet.

Spezifikation

ÖNORM V 5123-M

Technische Daten		Prüfverfahren
Dichte / 20 °C, g/mL	1,11-1,14	DIN 51757
Siedepunkt	>190	ASTM D 1120
Reservealkalität	>11	ASTM D 1121
Wassergehalt	<4%	ASTM D 1123
Glykolanteil	>90	

PH-Wert der wässrigen Lösung Frostschutzmittel – destilliertes Wasser 1:2

ÖNORM-Anforderungen nach ASTM D 12/87-91 7,5 – 10

Typischer Wert 8,5 – 9

Wasser	Afrostin	Gefrierschutz bis
1 Teil	1 Teil	- 34 °C
2 Teile	1 Teil	- 17 °C
3 Teile	1 Teil	- 11 °C

Diese Informationen entsprechen dem gegenwärtigen Stand der Entwicklung. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Die angegebenen Werte unterliegen produktionsbedingten Schwankungen. Änderungen sind im Interesse des Fortschrittes vorbehalten.