

EUROL CD/CE

Beschreibung

EUROL CD/CE sind mit besonders hohem Verschleißschutz und bestem Reinigungsvermögen ausgestattete Dieselmotorenöle, welche für hochaufgeladene schnell-laufende Dieselmotoren, die schwersten Betriebsbedingungen ausgesetzt sind, empfohlen werden.

Spezifikationen

) ACEA E2
) API CF/CF-2/ SG
) MB 228.0

) MAN 270
) MTU Type 1

TECHNISCHE DATEN	10W	20W-20	30	40	50	PRÜFVERFAHREN
Dichte/20°C g/cm ³	0,880	0,885	0,890	0,900	0,905	DIN 51757
Viskosität/100°C, mm ² /sec.	6,8	9,0	12,0	15,0	20,4	DIN 51561
Flammpunkt, COC, °C	220	220	230	240	242	DIN 2592
Stockpunkt, °C	-30	-22	-21	-15	-9	DIN 3016
TBN mg KOH/g	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	DIN 3771
Dichte/20°C g/cm ³	0,880	0,885	0,890	0,900	0,905	DIN 51757

Diese Informationen entsprechen dem gegenwärtigen Stand der Entwicklung. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Die angegebenen Werte unterliegen produktionsbedingten Schwankungen. Änderungen sind im Interesse des Fortschrittes vorbehalten.