

## EUROL HYPOID 80W-90 GL 4-5

### Beschreibung

**EUROL HYPOID 80W-90 GL 4-5** ist ein universell einsetzbares Spezialgetriebeöl, welches durch optimale Kombination von Grundöl und Additiv hervorragende Eigenschaften in Schalt- und Achsgetrieben erreicht.

Durch den Einsatz von **EUROL HYPOID 80W-90 GL 4-5** ist es möglich den gesamten Fuhrpark, gemäß den Herstellervorschriften, mit Getriebeöl zu versorgen.

### Spezifikationen

- J API GL 4/5
- J MACK GO-J
- J MAN 3343
- J Volvo, Scania
- J DAF GL 4/5 MT 1
- J IVECO
- J RENAULT
- J ZF TE-ML-02B/ 05A/ 07A,B/ 08/ 12E/ 16B,C,D/ 17B/ 19B

Technische Daten		Prüfverfahren
Dichte bei 20°C; g/cm <sup>3</sup>	0,905	DIN 51757
Viskosität bei 40°C; mm <sup>2</sup> /s	150,0	DIN 51550 u. DIN 51561 od. DIN 51562 Teil 1
Viskosität bei 100°C; mm <sup>2</sup> /s	14,2	
Flammpunkt COC, °C	218,0	DIN ISO 2592
Pourpoint; °C	-30,0	DIN ISO 3016
Mechanische Prüfung in der FZG-Zahnrad-Verspannungs-Prüfmaschine A/8.3/90: Schadenskraftstufe	>12	DIN 51354 Teil 1

Diese Informationen entsprechen dem gegenwärtigen Stand der Entwicklung. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Die angegebenen Werte unterliegen produktionsbedingten Schwankungen. Änderungen sind im Interesse des Fortschrittes vorbehalten.