

## EUROL HYPOID GL 4 SAE 80

### Beschreibung

**EUROL HYPOID GL 4 SAE 80** ist ein Getriebeöl mit mild wirkenden Extreme-Pressure-Eigenschaften.

**EUROL HYPOID GL 4 SAE 80** zeichnet sich durch eine besonders gute Verträglichkeit mit allen Getriebebaustoffen einschließlich Dichtungen ab.

Bei hohen Gleitgeschwindigkeiten, großen Leistungen und hohen Temperaturen bieten die enthaltenen Additive einen aktiven Schutz der Zahnflanke gegen Verschleiß und Verschweißen.

Die ausgewählten Zusätze in **EUROL HYPOID GL 4 SAE 80** bewirken, dass eine Versorgung von allen Traktorgetrieben möglich ist, in denen Getriebeöle entsprechend API GL4-Low Speed / High Torque empfohlen sind.

**EUROL HYPOID GL 4 SAE 80** kann für normale Achsantriebe, Schaltgetriebe, Lenkgetriebe und andere wenige belastete Verzahnungen verwendet werden.

### Spezifikationen

) API GL 4  
 ) MAN 341 N

) MB 235.1  
 ) TE-ML-02A / 16A / 17A / 19A

Technische Daten		Prüfverfahren
Dichte bei 20°C; g/cm <sup>3</sup>	0,884	DIN 51757
Viskosität bei 40°C; mm <sup>2</sup> /s	105,3	DIN 51550 u. DIN 51561 od. DIN 51562 Teil 1
Viskosität bei 100°C; mm <sup>2</sup> /s	9,5	
Flammpunkt COC, °C	218,0	DIN ISO 2592
Pourpoint; °C	-30,0	DIN ISO 3016
Mechanische Prüfung in der FZG-Zahnrad-Verspannungs-Prüfmaschine A/8.3/90: Schadenskraftstufe	>12	DIN 51354 Teil 1

Diese Informationen entsprechen dem gegenwärtigen Stand der Entwicklung. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Die angegebenen Werte unterliegen produktionsbedingten Schwankungen. Änderungen sind im Interesse des Fortschrittes vorbehalten.