

EUROL HYPOID LS GL 5 80W-90

Beschreibung

EUROL HYPOID LS GL 5 80W-90 ist speziell für Achsgetriebe mit selbstentsperrendem Differential formuliert.

Gezielte Additivkombinationen sichern als „Limited-Slip“ – Performance optimale Versorgung bei höchster Beanspruchung.

EUROL HYPOID LS GL 5 80W-90 ist bestens für extrem belastete Differentiale und End-Übersetzungen geeignet.

Spezifikationen

J API GL 5
J MAN 342 N
J MB 235.0

J MIL-L-2105 D
J ZF TE-ML-05/12C/16E

Technische Daten		Prüfverfahren
Dichte bei 20°C; g/cm ³	0,906	DIN 51757
Viskosität bei 40°C; mm ² /s	136,0	DIN 51550 u. DIN 51561 od. DIN 51562 Teil 1
Viskosität bei 100°C; mm ² /s	15,5	
Flammpunkt COC, °C	210,0	DIN ISO 2592
Pourpoint; °C	-26,0	DIN ISO 3016
Korrosionswirkung auf Kupfer, Korrosions-Grad	1-120 A 3	DIN 51759
Mechanische Prüfung in der FZG-Zahnrad-Verspannungs-Prüfmaschine A/16, 6/90 Schadenskraftstufe	> 12	EAG 1985

Diese Informationen entsprechen dem gegenwärtigen Stand der Entwicklung. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Die angegebenen Werte unterliegen produktionsbedingten Schwankungen. Änderungen sind im Interesse des Fortschrittes vorbehalten.