

EUROL KALTREINIGER A

EUROL KALTREINIGER A befreit Motor-, Aggregat- und Reparaturteile, Fahrwerk und Karosserie gründlich aber umweltschonend vor Schmutz, Öl, Fett usw., greift Lack, Kunststoff und Gummi nicht an.

Der biologisch schnell und voll abbaubare EUROL KALTREINIGER A enthält keine Halogenkohlenwasserstoffe, auch kein Benzol, Toluol oder Xylol und ist nicht brennbar. Kein Gefahrgut nach ADR/RID Klassifizierung.

Das Produkt hat alle Prüfungen der ÖNORM B 5104 bestanden. Aus humanitären Gründen wurde dabei nur auf den Fischtest verzichtet.

Anwendungskonzentration: pur

Anwendung:

Die zu reinigenden, kalten Teile einsprühen, ca. 5 – 6 Minuten einwirken lassen und mit kräftigem Wasserstrahl abwaschen.

| TECHNISCHE DATEN: | | GEPRÜFT NACH: |
|-----------------------------------|-----------|----------------------|
| Dichte bei 20°C g/cm ³ | ca. 1,050 | DIN 51757 |
| pH-Wert | ca. 7,9 | |
| Form | flüssig | |
| Farbe | farblos | |

Kohlenwasserstoffkonzentration des Schmutzwassers nach Filtration über Aluminiumoxid, Bezugssubstanz Squalan, mit 16mg/l weit unter dem geforderten Grenzwert. Keine Hemmung beim Bakterientest.

Diese Informationen entsprechen dem gegenwärtigen Stand der Entwicklung. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Die angegebenen Werte unterliegen produktionsbedingten Schwankungen. Änderungen sind im Interesse des Fortschrittes vorbehalten.