

EUROL MAYAK GEP 00

Beschreibung

EUROL MAYAK GEP 00 besteht aus ausgewählten Grundölen, komplexen Seifenbildnern und einem gut ausgeglichenem Additivpaket. Diese verleihen **EUROL MAYAK GEP 00** hervorragende Scherstabilität, sehr gute EP-Eigenschaften, sowie ausgezeichnete Temperatur- und Wasserbeständigkeit.

EUROL MAYAK GEP 00 ist für Getriebe mit ungünstiger Abdichtung bei normaler bis hoher Belastung, sowie Zahnkupplungen mit hohen Flächenpressungen und Gleitanteilen, sowie in Zentralschmieranlagen geeignet.

Der Temperatureinsatzbereich von **EUROL MAYAK GEP 00** erstreckt sich von -30 bis 110 °C.

Technische Daten		Prüfverfahren
NLGI	00	
Farbe	braun – grün	
Struktur	glatt – lang	
Seifenbasis	Al-Komplex	
Kennzeichnung	GP00-30	DIN 51502
NLGI-Klasse	00	DIN 51818
Penetration	400/430	DIN ISO 2137
Tropfpunkt °C	130	DIN ISO 2176
Feste Fremdstoffe	keine	DIN 51813
VKA N	2600	DIN 51350
Fließdruck mm/Hg/0 °C	54	DIN 51805
mm/Hg/-20°C	284	

Diese Informationen entsprechen dem gegenwärtigen Stand der Entwicklung. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Die angegebenen Werte unterliegen produktionsbedingten Schwankungen. Änderungen sind im Interesse des Fortschrittes vorbehalten.