

## EUROL MULTIGREASE

### Beschreibung

**EUROL MULTIGREASE** bringt gute Notlaufeigenschaften durch den Zusatz von Festschmierstoffen. Das Basisfett zeichnet sich durch hohe Scherstabilität, gute Wasserbeständigkeit, Oxidationsstabilität und gutes Korrosionsschutzverhalten bei geringer Ölabscheidung aus.

Anwendung findet **EUROL MULTIGREASE** bei Lagern mit erhärteten Einsatzbedingungen, wechselnder Bewegungsrichtung, Stoßbelastung, z.B. bei Baumaschinen, Transportfahrzeugen, etc.

Der Temperatureinsatzbereich von **EUROL MULTIGREASE** erstreckt sich von -30 bis 120 °C.

Technische Daten		Prüfverfahren
Farbe	anthrazit	
Struktur	mittel	
Seife	Lithium	
Kennzeichnung	KPF2K-30	DIN 51502
Grundölviskosität mm <sup>2</sup> /sec./40°C	ISO VG 150	DIN 51561
Walkpenetration 1/10 mm/25°C	265-295	ISO 2137
Tropfpunkt °C	185	ISO 2176
Verhalten gegen Wasser Bewertungsstufe	1/90	DIN 51807

Diese Informationen entsprechen dem gegenwärtigen Stand der Entwicklung. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Die angegebenen Werte unterliegen produktionsbedingten Schwankungen. Änderungen sind im Interesse des Fortschrittes vorbehalten.