

EUROL MÄHDRESCHERFETT EP 3

Beschreibung

EUROL MÄHDRESCHERFETT EP 3 ist ein universell einsetzbares Schmierfett mit hervorragender Walkstabilität und Wasserbeständigkeit, sowie ausgeprägten EP-Eigenschaften, ausgezeichneter Oxidationsstabilität und sehr gutem Korrosionsschutzverhalten.

EUROL MÄHDRESCHERFETT EP 3 verlängert die Maschinenlebensdauer, vermeidet schmierungsbedingte Maschinenausfälle und Störungen.

Der Temperatureinsatzbereich von **EUROL MÄHDRESCHERFETT EP 3** erstreckt sich von -30 bis 130 °C.

Technische Daten		Prüfverfahren
NLGI-Klasse	3	DIN 51818
Kennzeichnung	KP3K-20	DIN 51502
Seifentyp	Lithium	
Grundölviskosität mm ² /sec./40°C	150	DIN 51562
Walkpenetration, mm/10	220 - 250	DIN ISO 2137
Tropfpunkt, °C	190	DIN ISO 2176
Verhalten gegen Wasser, Bewertungsstufe	1/90	DIN 51807
VKA Schweißlast, N	2200	DIN 51350

Diese Informationen entsprechen dem gegenwärtigen Stand der Entwicklung. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Die angegebenen Werte unterliegen produktionsbedingten Schwankungen. Änderungen sind im Interesse des Fortschrittes vorbehalten.