

## EUROL PRIME TEC 1 0W-30

### Beschreibung

**EUROL PRIME TEC 1 0W-30** ist ein Motoröl auf Basis von Hydrocrack (HC) – Synthesegrundölen für Otto- und Dieselmotoren, speziell für Volvo Motoren in PKWs.

**EUROL PRIME TEC 1 0W-30** ist auch für Motoren geeignet, welche ein Motorenöl nach ACEA A5/B5 benötigen. Dies betrifft auch PKWs von weiteren OEMs und leichte Transporter.

### Spezifikationen

- ) ACEA A5/B5
- ) API SL

Technische Daten		Prüfverfahren
Dichte/20°C, g/cm <sup>3</sup>	0,850	DIN 51757
Viskosität/ 40°C, mm <sup>2</sup> /s	57,0	DIN 51561
100°C, mm <sup>2</sup> /s	10,5	DIN 51561
Flammpunkt, COC, °C	215	DIN ISO 2592
Pourpoint, °C	-38	DIN ISO 3016
T.B.N., mg KOH/g	5,80	DIN ISO 3771

Diese Informationen entsprechen dem gegenwärtigen Stand der Entwicklung. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Die angegebenen Werte unterliegen produktionsbedingten Schwankungen. Änderungen sind im Interesse des Fortschrittes vorbehalten.