

EUROL PRIME TEC 6 5W-30

Beschreibung

EUROL PRIME TEC 6 5W-30 ist ein spezielles Syntheseöl für moderne Otto- und Dieselmotoren, welches aschearm ist.

EUROL PRIME TEC 6 5W-30 sorgt für schnelle Durchölung, insbesondere in der Start- und Warmlaufphase. Speziell Renault fordert für verschiedene Modellvarianten ein Motoröl, welches auf die neueste Generation von Dieselpartikelfiltern abgestimmt ist.

Ebenfalls entsprechend OEM Vorgaben geeignet für LPG/CNG Motoren.

Spezifikationen

- J ACEA C1/C4
- J Renault RN0720
- J MB 226.51
- J Ford WSS-M2C-934B

Technische Daten		Prüfverfahren
Dichte/20°C, g/cm ³	0,850	DIN 51757
Viskosität/ 40°C, mm ² /s	65	DIN 51561
100°C, mm ² /s	10,9	DIN 51561
Flammpunkt, COC, °C	210	DIN ISO 2592
Pourpoint, °C	-35	DIN ISO 3016
T.B.N., mg KOH/g	6,0	DIN ISO 3771

Diese Informationen entsprechen dem gegenwärtigen Stand der Entwicklung. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Die angegebenen Werte unterliegen produktionsbedingten Schwankungen. Änderungen sind im Interesse des Fortschrittes vorbehalten.