

EUROL PERFORMANCE 2000 15W-40

Beschreibung

EUROL PERFORMANCE 2000 15W-40 ist ein Hochleistungsmotorenöl für den ganzjährigen Betrieb von hochbeanspruchten Benzin- und Dieselmotoren konventioneller Bauart, sowie turbogeladener Aggregate.

Spezifikationen

- | | |
|--------------------|------------------|
| J ACEA A3/B4/E2 | J MB 228. |
| J API CH-4/CG-4/SJ | J MTU Type 1 |
| J MAN 271 | J MACK EO-L Plus |
| J VOLVO VDS | |

Technische Daten		Prüfverfahren
Dichte/20°C, g/cm ³	0,885	DIN 51757
Viskosität/ 40°C, mm ² /sec	105,4	DIN 51561
100°C, mm ² /sec	14,5	DIN 51561
Flammpunkt, COC, °C	216	DIN ISO 2592
Pourpoint, °C	-30	DIN ISO 3016
TBN mg KOH/g	11,4	DIN ISO 3771

Diese Informationen entsprechen dem gegenwärtigen Stand der Entwicklung. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Die angegebenen Werte unterliegen produktionsbedingten Schwankungen. Änderungen sind im Interesse des Fortschrittes vorbehalten.