

EUROL RACING 2T

Beschreibung

EUROL RACING 2T ist ein synthetisch optimiertes Hochleistungs-Zweitaktmotorenöl für alle luft- und wassergekühlten Benzinzweitakter.

EUROL RACING 2T eignet sich für Renn-, Gelände- und Straßenbetrieb sowie für alle 2-Taktmotorbetriebenen Arbeitsgeräte und Maschinen.

EUROL RACING 2T ist besonders raucharm, voll katalysatortauglich, hält den Motor sauber und vermindert Ablagerungen.

Mischverhältnis für Pumpen und Gemischschmierung von 1:50 bis 1:100 – je nach Herstellervorschrift – selbstmischend.

Spezifikationen

) JASO FC / FD
) ISO-L-EGC

) ISO-L-EGD
) API TC

Technische Daten		Prüfverfahren
Dichte/20°C, g/cm ³	0,864	DIN 51757
Viskosität/ 40°C, mm ² /sec	77,1	DIN 51561
100°C, mm ² /sec	12,4	DIN 51561
Flammpunkt °C	88	DIN ISO 2592
Pourpoint °C	-20	DIN ISO 3016
Farbe	blau-grün	

Diese Informationen entsprechen dem gegenwärtigen Stand der Entwicklung. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Die angegebenen Werte unterliegen produktionsbedingten Schwankungen. Änderungen sind im Interesse des Fortschrittes vorbehalten.