

EUROL UNITRAK 10W-30

Beschreibung

EUROL UNITRAK 10W-30 ist ein speziell für die Landwirtschaft entwickeltes universelles Betriebsmittel, um eine einheitliche Versorgung aller Aggregate eines modernen Maschinenparks zu ermöglichen.

EUROL UNITRAK 10W-30 eignet sich für den Einsatz in Dieselmotoren unter schwersten Betriebsbedingungen für Getriebe, Achsantriebe und Hydraulikanlagen. Die Anforderungen für die im Ölbad laufenden Lastschaltkupplungen und Nassbremsen werden dabei ebenfalls erfüllt.

Spezifikationen

J API CE/CF-4/CH-4/SF	J John Deere JDM 27
J API GL4	J Massey Ferguson CMS 1139
J MB 227.1	J Massey Ferguson CMS 1144
J ACEA E2	J Massey Ferguson CMS 1145
J MAN 271	J CATERPILLAR TO-2
J ALISON C-4	J Ford/NEW Holland M2C 159B
	J ZF TE-ML 06 B/C/D

Technische Daten		Prüfverfahren
Dichte/20°C, g/cm ³	0,875	DIN 51757
Viskosität/ 40°C, mm ² /s	70,0	DIN 51561
100°C, mm ² /s	10,6	DIN 51561
Flammpunkt, COC, °C	220	DIN ISO 2592
Pourpoint, °C	-30	DIN ISO 3016

Diese Informationen entsprechen dem gegenwärtigen Stand der Entwicklung. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Die angegebenen Werte unterliegen produktionsbedingten Schwankungen. Änderungen sind im Interesse des Fortschrittes vorbehalten.