

EUROL UTTO SAE 80

Beschreibung

EUROL UTTO SAE 80 ist ein Multifunktionsöl der neuesten Generation und dient zur Versorgung von Getriebe, Hydraulik und im Ölbad laufenden Bremsen für Baumaschinen und Geräteträger.

EUROL UTTO SAE 80 kann in allen Fabrikaten führender Bau- und Landmaschinenherstellern eingesetzt werden.

EUROL UTTO SAE 80 erfüllt die Anforderungen folgender Hersteller:

-) **Case / New Holland:**
MS 1207 / MS 1209 / MS 1210 / MAT 3505 / MAT 3509 / MAT 3525
-) **Ford New Holland:** M2C86-B / M2C86-C / M2C134-D
-) **John Deere:** JDM J20C / JDM J20D
-) **Massey Ferguson:** CMS 1135 / CMS 1141 / CMS 1143 / CMS 1145

Sonstige Anwender:

Belarus	Hurlimann	Steyr Daimler Puch	KH Deutz
IMT	Universal	Ebru	Kubota
Ursus	Fendt	Lamborghini	Valmet
Fiat	Landini	Volvo BM	Same

Spezifikationen

-) API
-) GL 4
-) Allison C-4
-) ZF TE-ML-03E/05F/06K/17E
-) Caterpillar TO-2

Technische Daten		Prüfverfahren
Dichte bei 20°C; g/cm ³	0,889	DIN 51757
Viskosität bei 40°C; mm ² /s	69,0	DIN 51550 u. DIN 51561 od. DIN 51562 Teil 1
Viskosität bei 100°C; mm ² /s	9,5	
Flammpunkt COC, °C	218,0	DIN ISO 2592
Pourpoint; °C	-36,0	DIN ISO 3016

Diese Informationen entsprechen dem gegenwärtigen Stand der Entwicklung. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Die angegebenen Werte unterliegen produktionsbedingten Schwankungen. Änderungen sind im Interesse des Fortschrittes vorbehalten.